ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов к., 96/4
тел.: 8 (727) 313 13 60
РНН 600 500 566 020, БИН 070 640 006 805
e-mail: sales@amk-metiz.kz

АМК-Метиз

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/4
тел.: 8 (727)313 13 60
РНН 600 500 566 020, БИН 070 640 006 805
e-mail: sales@amk-metiz.kz

город Шымкент, телефон: + 7 701 097 89 54 | Прайс-лист от 09 июля 2025 г. г. Шымкент | http://www.amk-metiz.kz/

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			455 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая)	1,0	в мотках 100 кг либо розеттах 700 кг			465 000
	1,2				460 000
	1,6				465 000
	1,8				460 000
	2,0				455 000
	2,5				430 000
	2,8				440 000
	3,0				440 000
	4,0				435 000
	5,0				435 000
	6,0				435 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О	1,6	в мотках 100 кг либо розеттах 700 кг			490 000
	1,8				480 000
	2,0				475 000
	2,5				465 000
	3,0				465 000
	4,0				460 000
	5,0				460 000
	6,0				460 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	1,0	в мотках 100 кг либо розеттах 700 кг			655 000
	1,2				635 000
	1,6				630 000
	1,8				610 000
	2,0				610 000
	2,5				595 000
	2,8				595 000
	3,0				595 000
	3,8				590 000
	4,0				585 000
	4,8				585 000
	5,0				585 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная	1,6	в мотках 100 кг либо розеттах 700 кг			675 000
	1,8				655 000
	2,0				650 000
	2,2				650 000
	2,5				650 000
	2,8				650 000
	3,0				650 000
	4,0				645 000
	5,0				645 000
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг либо розеттах 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		1 050 000
Проволока оцинкованная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н с полимерным покрытием	2,2 мм (1,5 мм)				1 050 000
	2,5 мм (1,8 мм)				1 070 000
	2,8 мм (2,0 мм)				990 000

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	0,6 мм NEW	25 x 25	1 x 20 м	625	12 500
		25 x 10		750	15 000
		10 x 10		900	18 000
	1,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	450	9 000
		50 x 25		500	10 000
		25 x 25		800	16 000
		25 x 10		1 150	23 000
		10 x 10		1 250	25 000
	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	500	10 000
		50 x 25		600	12 000
		25 x 25		875	17 500
		25 x 10		1 250	25 000
		10 x 10		1 500	30 000
	1,4 мм	50 x 50	1 x 20 м	575	11 500
		50 x 25		650	13 000
		25 x 25		875	17 500
	1,6 мм	50 x 50	1 x 20 м	650	13 000
		50 x 25		750	15 000
		25 x 25		1 000	20 000
	1,8 мм	50 x 50	1 x 20 м	725	14 500
		50 x 25		850	17 000
		25 x 25		1 200	24 000
	2,0 мм	75 x 50	1 x 20 м	675	13 500
		50 x 50		775	15 500
		50 x 25		975	19 500
		25 x 25		1 225	24 500

для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка плетенная шестиугольная для ограждения из оцинкованной проволоки (*для птичников*) NEW	0,7 мм	13 x 13	1,5 x 50 м	667	50 000
	1,0 мм	25 x 25	1,5 x 50 м	780	58 500
	1,2 мм	50 x 50	2,0 x 50 м	555	55 500

Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка шарнирная из оцинкованой проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150х150 мм, по нижней части рулона 70х150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	580	29 000
			h=1,19м L=50 м	525	31 500
			h=1,43м L=50 м	486	34 000
			h=1,62м L=50 м	494	39 500
			h=1,88м L=50 м	461	41 500
Сетка шарнирная из оцинкованой проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150х150 мм, по нижней части рулона 70х150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	420	21 000
			h=1,19м L=50 м	392	23 500
			h=1,43м L=50 м	379	26 500
			h=1,62м L=50 м	369	29 500
			h=1,88м L=50 м	367	33 000

Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "*Лайт*" *диаметр прутков: 3х4 мм;*	серия: "*Оптима*" *диаметр прутков: 4,0 мм;*	серия: "*Стандарт*" *диаметр прутков: 5,0 мм;*
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 830	2	7 000	8 000	10 000
	2500 x 1230	2	8 000	9 500	12 000
	2500 x 1430	2	9 000	10 000	13 000
	2500 x 1630	2	9 500	11 000	14 000
	2500 x 1830	3	10 000	12 000	15 500
	2500 x 2030	4	10 500	12 500	16 000
	2500 x 2230	4	12 000	14 000	18 000
	3000 x 2230	4	13 500	15 000	21 000
	3000 x 2430	4	14 000	16 500	22 500
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 830	2	10 500	12 000	13 000
	2500 x 1230	2	11 000	12 500	14 500
	2500 x 1430	2	11 500	12 500	15 000
	2500 x 1630	2	12 000	14 000	15 500
	2500 x 1830	3	12 500	14 500	16 500
	2500 x 2030	4	13 500	15 500	17 500
	2500 x 2230	4	15 500	16 500	19 500
	3000 x 2230	4	18 000	19 500	23 500
	3000 x 2430	4	19 000	20 000	25 500
Козырек для панели ограждения с цинковым покрытием	2500 x 530	2	7 000	7 500	9 000
Козырек для панели ограждения с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 530	2	10 000	11 000	12 000

Столб опорный оцинкованный	60 X 40 X 1,5 мм	Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)	2 800
	60 X 60 X 1,5 мм		3 500
	60 X 60 X 2,0 мм		4 200
	80 X 80 X 2,0 мм		6 000
	80 X 80 X 3,0 мм		7 200
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 40 X 1,5 мм		3 500
	60 X 60 X 1,5 мм		4 500
	60 X 60 X 2,0 мм		5 000
	80 X 80 X 2,0 мм		6 800
	80 X 80 X 3,0 мм		8 500

Дополнительные барьеры безопасности	V-образный кронштейн из уголка 32х32 мм размерами 350х100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Спирального барьера безопасности СББ 500-50-3	4 500
	Г-образный кронштейн из уголка 32х32 мм размерами 500х100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей	2 800
	I-образный кронштейн из уголка 32х32 мм размерами 500х100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей, Плоского барьера безопасности ПББ, Спирального барьера безопасности СББ	2 500
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40Х60 мм.	750
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60Х60 мм.	900
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80Х80 мм.	1 200
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40Х60 мм.	900
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60Х60 мм.	950
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80Х80 мм.	1 300
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20Х40 мм.	350
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30Х60 мм	500
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40Х40 мм.	500
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20Х40 мм.	400
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30Х60 мм	500
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40Х40 мм.	500
Антивандальная гайка	для кронштейнов крепежных	250
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 40Х60	400
	для столбов ограждения сечением 60Х60	500
	для столбов ограждения сечением 80Х80	600
Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные 5000х2030 мм+калитка распашная 1000х2030 мм+3 опорных столба с заглушками 80х80ммх3000 мм оцинкованные, с цветным порошковым полимерным покрытием, открывание механическое	650 000
Комплект ворот распашных с калиткой	Ворота распашные 4000х2030мм+калитка распашная 1000х2030+3 опорных столба с заглушками 60х60ммх3000 мм стальные с наполнением из оцинкованных панелей с цветным порошковым полимерным покрытием	600 000

иммеем возможность произвести входные группы: ворота распашные, ворота откатные, ворота механические, ворота электрические, калитки по индивидуальным заказам. Стоимость расчитывается индивидуально от выбранного типажа и необходимого размера

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм		Без покрытия за 1 м2	С цинковым покрытием за 1 м2
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия - Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки	1,2 мм	20 x 20		900	1 600
		25 x 25		780	1 180
		30 x 30		690	1 210
	1,6 мм	20 x 20		1 580	1 850
		25 x 25		1 080	1 490
		30 x 30		990	1 220
		35 x 35		780	1 020
		40 x 40		690	920
	1,8 мм	20 x 20		1 680	2 050
		25 x 25		1 390	1 690
		30 x 30		1 150	1 290
		35 x 35		990	1 130
		40 x 40		790	890
		45 x 45		710	845
		50 x 50		625	790
	2,0 мм	20 x 20		2 150	2 790
		25 x 25		1 650	2 150
		30 x 30		1 290	1 690
		35 x 35		1 080	1 380
		40 x 40		930	1 250
		45 x 45		890	1 280
		50 x 50		690	960
	2,5 мм	30 x 30		2 680	3 140
		35 x 35		1 820	2 310
		40 x 40		1 350	1 810
		45 x 45		1 310	1 710
		50 x 50		970	1 250
		60 x 60		1 050	1 250
		70 x 70		890	1 135
	3,0 мм	40 x 40		1 650	2 650
		45 x 45		1 920	2 550
		50 x 50		1 580	1 920
		60 x 60		1 350	1 820
		70 x 70		1 250	1 650
		80 x 80		1 150	1 650
		100 x 100		1 080	1 450
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки в полимерном покрытии	2,2 мм (1,5) мм	30 x 30			2 900
		25 x 25			2 400
		30 x 30			1 950
		35 x 35			1 600
		40 x 40			1 400
		45 x 45			1 290
		50 x 50			1 150
	2,5 мм (1,8) мм	30 x 30			2 300
		35 x 35			1 990
		40 x 40			1 780
		45 x 45			1 500
		50 x 50			1 400
		60 x 60			1 180
		70 x 70			1 240
	2,8 мм (2,0) мм	40 x 40			2 100
		45 x 45			1 900
		50 x 50			1 830
		60 x 60			1 400
		70 x 70			1 450
		80 x 80			1 190
		100 x 100			1 135

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2
Сетка голландская сварная из оцинкованной проволоки с ПВХ покрытием NEW	2,0 мм (1,5) мм	50х50	h=1,5м L=20 м	42 000	2 800
	2,0 мм (1,5) мм	50х50	h=2,0м L=20 м	54 000	2 700

Наименование.	Размер.			Цена за метр	Цена за моток
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров		80	12 000
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		87	13 000
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		83	12 500
	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 550 - 600 метров		48	28 000
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		57	27 000
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		65	25 000
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров		83	12 500
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		87	13 000
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		93	14 000
	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 550 - 600 метров		57	33 000
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		66	31 000
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		75	29 000
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95;без покрытия	основа d: 1,8 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров		73	33 000
	основа d: 2,0 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров		87	33 000
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; из оцинкованной проволоки	основа d: 1,8 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров		82	37 000
	основа d: 2,0 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров		97	37 000

Наименование.	Размер		К-во витков		Цена за метр
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ		из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80			200
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.	Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм			500

Наименование.	Размер		К-во витков		Цена за кг.
Скоба крепежная для АКЛ		из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80			5 000

Наименование.	Размер.	Рекомендованная длина изделия в развернутом виде	К-во витков	Количество крепежных скоб на 1 виток	Цена за пакет
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	10 000
	СББ-450-50-3	10 м	50	3	12 000
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	13 500
	СББ-500-60-5	10 м	60	5	14 500
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	15 000
	СББ-600-60-5	10 м	60	5	19 000
	СББ-700-50-3	10 м	50	3	21 000
	СББ-700-60-5	10 м	60	5	27 000
	СББ-800-80-5	20 м	80	5	40 000
	СББ-900-80-5	20 м	80	5	44 000
	СББ-900-100-5	20 м	100	5	55 000
	СББ-900-108-5	20 м	108	5	60 000
	СББ-950-108-5	20 м	108	5	63 000
Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 2/3диаметра	ПББ-600-24-4,5	4,5 м	24		14 000
	ПББ-500-27-4,5	4,5 м	27		15 500
Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 1/2диаметра	ПББ-600-16-4,5	4,5 м	16		11 000
	ПББ-500-18-4,5	4,5 м	18		13 000

Наименование.	Описание		Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Плоское колючее-режущее ленточное заграждение (ПКЛЗ) "АКАЦИЯ" NEW	Оцинкованное, с ромбовидной		h=2,0м L=10 м	2 400	50 000
			h=2,5м L=10 м	2 400	62 500

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200х200	1 x 3 м	810	270
	4,0 мм	200х200		1 100	367
	5,0 мм	200х200		1 740	580
	3,0 мм	150х150		1 080	360
	4,0 мм	150х150		1 470	490
	5,0 мм	150х150		2 280	760
	3,0 мм	100х100		1 500	500
	4,0 мм	100х100		2 175	725
	5,0 мм	100х100		3 030	1 010
	3,0 мм	50х50		4 250	1 417
	4,0 мм	50х50		5 950	1 983
	5,0 мм	50х50		9 500	3 167
	3,0 мм	200х200	2 x 3 м	1 620	270
	4,0 мм	200х200		2 200	367
	5,0 мм	200х200		3 480	580
	3,0 мм	150х150		2 160	360
	4,0 мм	150х150		2 940	490
	5,0 мм	150х150		4 560	760
	3,0 мм	100х100		3 000	500
	4,0 мм	100х100		4 350	725
	5,0 мм	100х100		6 060	1 010
	3,0 мм	50х50		8 500	1 417
	4,0 мм	50х50		11 900	1 983
	5,0 мм	50х50		19 000	3 167
Сетка сварная, из катанки ГОСТ 30136-99, из арматуры АIII; для сейсмообвязки зданий, сетка шахтная	6,5 мм	200х200	2 x 3 м	7 700	1 283
		150х150		10 600	1 767
		100х100		15 500	2 583
	8,0 мм	200х200	2 x 3 м	11 100	1 850
		150х150		15 900	2 650
		100х100		23 400	3 900

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74. для коробчатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	3,0 мм	200х200	размер полотна 2000х3000 мм; под заказ возможен любой размер в диапазоне: от 0,1 м Х 1,0 м до 2,5 м Х 5,0 м	2 200	950
	4,0 мм	200х200		2 450	1 150
	5,0 мм	200х200		2 850	1 600
	3,0 мм	100х200		2 550	1 100
	4,0 мм	100х200		2 750	1 500
	5,0 мм	100х200		3 450	2 150
	3,0 мм	150х150		2 550	1 220
	4,0 мм	150х150		6 200	1 550
	5,0 мм	150х150		3 500	2 100
	3,0 мм	100х100		3 200	1 850
	4,0 мм	100х100		3 400	1 950
	5,0 мм	100х100		4 800	3 050
	3,0 мм	50х100		4 400	2 450
	4,0 мм	50х100		4 700	2 850
	5,0 мм	50х100		7 100	4 550
	3,0 мм	50х50		6 800	4 900
	4,0 мм	50х50		7 200	5 700
	5,0 мм	50х50		8 200	6 900

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер короба	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м3
Коробчатый габион из сетки оцинкованной, шестиугольной, двойного кручения «Манье» с двумя поперечными диафагмами NEW	2,7 мм	80х100	1,0х1,0х3,0 м	30 000	10 000

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2
Сетка двойного кручения "Манье" для изготовления габионов, матрасов "Рено" из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74 NEW	2,0 мм	80х100	h=1,5м L=20 м	25 000	833
	2,0 мм	80х100	h=2,0м L=20 м	35 000	875

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 5

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2
Сетка рифленая канилированная из проволоки стальной для грохотов ГОСТ 3306-88	2,2 мм	5х5	размер полотна 1750х4500 мм	75 000	9 524
	2,2 мм	6х6		70 000	8 889
	3,0 мм	5х5		140 000	17 778
	3,0 мм	6х6		130 000	16 508
	3,0 мм	8х8		100 000	12 698
	3,0 мм	10х10		85 000	10 794
	3,0 мм	12х12		68 000	8 635
	3,0 мм	13х13		65 000	8 254
	4,0 мм	15х15		100 000	12 698
	4,0 мм	16х16		94 000	11 937
	4,0 мм	20х20		80 000	10 159
	5,0 мм	16х16		140 000	17 778
	5,0 мм	18х18		137 000	17 397
	5,0 мм	20х20		115 000	14 603
	5,0 мм	25х25		97 000	12 317
	5,0 мм	30х30		93 000	11 810
	5,0 мм	35х35		75 000	9 524
	5,0 мм	40х40		70 000	8 889
	6,0 мм	40х40		93 000	11 810
	6,0 мм	45х45		85 000	10 794
	6,0 мм	50х50		75 000	9 524
	6,0 мм	60х60		68 000	8 635

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Описание	Длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.
Спираль крепежная для коробчатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	d:25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм	600	500
	4,0 мм	d:25мм/ шаг 25мм	1000 мм и 2000 мм	930	830
Прут крепежный для коробчатых габионов (тяж монтажный) по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	350	250
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	450	350
Прут из оцинкованной проволоки	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	200	150
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	250	200

Режим работы: Понедельник - Пятница, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00

Отгрузка товара по адресу: г. Шымкент, мкр.Ынтымак-2, д.1008/1 (погрузка боковая)